

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

FABRICAIR® COMBI 65

Generelle Information

Für eine gewebeschonende Nutzung und eine lange Lebensdauer sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet nicht nur eine einwandfreie Funktion, sondern sorgt auch für hohe hygienische und optische Anforderungen.



Waschanleitung

- Ein optimales Ergebnis beim Waschen kann erreicht werden, wenn die Luftkanäle vor dem Waschprozess umgestülpt werden. Bei All-in-One-Kanälen müssen die Bügel vor dem Waschen entfernt werden.
- Vorspülen: 20 °C (70 °F) ca. 3 Minuten ohne Reinigungsmittel.
- Vorwäsche: 40 °C (104 °F) ca. 10 Minuten. Menge des Reinigungsmittels entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.
- Waschen: 40 °C (104 °F) ca. 20 Minuten. Menge des Reinigungsmittels entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.
- Nach jedem Waschgang gründlich ausspülen.
- Keinen Weichspüler verwenden.
- Wenn möglich, die Kanäle sofort nach dem Waschen und Schleudern montieren. Bei All-in-One-Kanälen nach dem Waschen die Bügel wieder einsetzen.
- Die Lüftungsanlage einschalten, um die Kanäle zu trocknen.



Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

Lagerung der Kanäle

Stellen Sie sicher, dass die Kanäle vollständig trocken sind, bevor Sie sie zusammenfalten.

Die Kanäle müssen in einem trockenen Raum gelagert werden.