

## REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

# FABRICAIR® COMBI 70

### Generelle Information

Für eine gewebeschonende Nutzung und eine lange Lebensdauer sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet nicht nur eine einwandfreie Funktion, sondern sorgt auch für hohe hygienische und optische Anforderungen.



### Waschanleitung

- Ein optimales Ergebnis beim Waschen kann erreicht werden, wenn die Luftkanäle vor dem Waschprozess umgestülpt werden. Bei All-in-One-Kanälen müssen die Bügel vor dem Waschen entfernt werden.
- Vorspülen: 20 °C (70 °F) ca. 3 Minuten ohne Reinigungsmittel.
- Vorwäsche: 40 °C (104 °F) ca. 10 Minuten. Menge des Reinigungsmittels entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.
- Waschen: 40 °C (104 °F) ca. 20 Minuten. Menge des Reinigungsmittels entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.
- Nach jedem Waschgang gründlich ausspülen.
- Keinen Weichspüler verwenden.
- Wenn möglich, die Kanäle sofort nach dem Waschen und Schleudern montieren. Bei All-in-One-Kanälen nach dem Waschen die Bügel wieder einsetzen.
- Die Lüftungsanlage einschalten, um die Kanäle zu trocknen.



### Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle können bei maximal 45°C im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden.

### Lagerung der Kanäle

Stellen Sie sicher, dass die Kanäle vollständig trocken sind, bevor Sie sie zusammenfalten.

Die Kanäle müssen in einem trockenen Raum gelagert werden.