



FabricAir® Glass 220

FabricAir® Glass 220 ist aus nicht brennbaren Glasfasern der Klasse M0 / A2 gewebt und eignet sich ideal für Bereiche mit sehr hohen Brandschutzanforderungen.

Der Arbeitstemperaturbereich reicht von -40°C bis +200°.

Das Material ist nicht waschbar.

Das Gewebe ist in 4 Standardfarben erhältlich und wird mit einer 1-Jahres-Garantie ausgeliefert.

MERKMALE	
Nicht brennbar	Ja
Garantie (Jahre)	1
Undurchlässig	Ja

VERFÜGBARE STANDARDFARBEN	
4000 Weiß	
4001 Blau	
4002 Grau	
4004 Schwarz	

FARBEN UND MUSTER	
Verfügbare Farben	Nein
Oberflächendruck	Nein
Nahtlose Muster durch Oberflächendruck	Nein
Grafiken, bedruckt	Nein
Logos, bedruckt	Nein
Beschriftung, bedruckt	Nein

DATENBLATT: FabricAir® Glass 220

EIGENSCHAFTEN

Gewebeart:	Glass	
Gewicht:	460 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Dicke:	0,40 mm	EN ISO 5084:1996
Durchlässigkeit:	0 (+5%) m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Stärke - Kette:	4276 N	EN ISO 13934-1
Stärke - Schuss:	2428 N	EN ISO 13934-1
Schrumpfung:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Hitzebeständigkeit - kontinuierlich:	Von -40°C an +200°C	
Hitzebeständigkeit - wird weich:	+240°C	

VORSCHRIFTENKONFORM

Brandverhalten (Frankreich):	M0	NFP 92:507
Brandverhalten (China):	A2-s1,d0,t1	GB 8624
Brandverhalten (Kanada):	Ja	ULC s102.2

Haftungsausschluss

FabricAir® ist der Meinung, dass alle in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Daten, Angaben, technischen Informationen usw. in Bezug auf das Produkt und die Verwendung des Produkts genau und zuverlässig sind. Das Produkt wird jedoch nur dann von den FabricAir®-Garantien oder -Gewährleistung abgedeckt, wenn FabricAir® für die Endverwendung seine schriftliche Genehmigung erteilt hat. Kein Vertreter ist berechtigt, die Endverwendung des Produkts im Auftrag von FabricAir® zu genehmigen.

