

FabricAir® Poly

FabricAir® Poly ist ein kostengünstiges, undurchlässiges Gewebe, das nur in Weiß erhältlich ist.

Es ist ideal für den Einsatzbereich in der Schwerindustrie zur Verteilung von isothermer oder erwärmter Luft über OriFlow™.

Für FabricAir® Poly gilt eine Garantie von 1 Jahr.

| MERKMALE | |
|------------------|----|
| Undurchlässig | Ja |
| Garantie (Jahre) | 1 |

| VERFÜGBARE STANDARDFARBEN | |
|---------------------------|--|
| 5200 Weiß |  |

| FARBEN UND MUSTER | |
|--|------|
| Verfügbare Farben | Nein |
| Oberflächendruck | Nein |
| Nahtlose Muster durch Oberflächendruck | Nein |
| Grafiken, bedruckt | Nein |
| Logos, bedruckt | Nein |
| Beschriftung, bedruckt | Nein |

DATENBLATT: FabricAir® Poly

EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Gewebeart: | HDPE | |
| Gewicht: | 180 g/m ² | EN ISO 12127:1997 |
| Dicke: | 0,187 mm | EN ISO 5084:1996 |
| Durchlässigkeit: | 0 m ³ /m ² /h at 120 Pa | EN ISO 9237:1995 |
| Stärke - Kette: | 850 N | EN ISO 13934-1 |
| Stärke - Schuss: | 850 N | EN ISO 13934-1 |
| Schrumpfung: | - % Max. | EN ISO 5077 |
| Hitzebeständigkeit - kontinuierlich: | Von -40°C an +80°C | |
| Hitzebeständigkeit - wird weich: | +90°C | |

VORSCHRIFTENKONFORM

| | | |
|--------------------------|----|------------|
| Brandverhalten (Kanada): | Ja | ULC s102.2 |
|--------------------------|----|------------|

Haftungsausschluss

FabricAir® ist der Meinung, dass alle in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Daten, Angaben, technischen Informationen usw. in Bezug auf das Produkt und die Verwendung des Produkts genau und zuverlässig sind. Das Produkt wird jedoch nur dann von den FabricAir®-Garantien oder -Gewährleistung abgedeckt, wenn FabricAir® für die Endverwendung seine schriftliche Genehmigung erteilt hat. Kein Vertreter ist berechtigt, die Endverwendung des Produkts im Auftrag von FabricAir® zu genehmigen.

