

D kanaler

Kanaler

- Indblæsningsposer leveres D-formet med diffus indblæsning, mikroperforeret som type MicroFlow™ for øget opblandingen og minimere risiko for kuldenedfald og støvophobning i posen.
- Indblæsningsposer leveres D-formet med et retningsbestemt indblæsningsmønster, enten fra perforeringer eller koniske dyser, eller kombination af flere FabricAir flow modeller.
- Leverandøren skal levere og dokumentere at indblæsningen kommer ned i opholdszonen, uden risiko for trækgener ud fra projektforhold (Δt : rum/indblæsning og installationshøjde).
- Tekstilet skal have en renrums klassificering 3 iht. ISO 14644-1. for at minimere partikelafgivelse.
- Tekstilet skal være testet og godkendt iht. DS428, EN 13501-1 (B-s1,d0) og Oeko-Tex100.
- Tekstilet må maks. have en vægt på 260g/m² og kunne modstå +140° kontinuerligt.
- Tekstil skal være FabricAir Combi™ for både permeabelt og ikke-permeabelt tekstil.
- Tekstilet skal kunne tilbydes i 9 standard farver, som godkendes af bygherre inden bestilling. Enhver ønskelig specialfarve skal kunne tilbydes.
- Tekstilet må maks. krympe 0,5% efter eventuel vask.

Ophæng

- Ophængs skal udføres som FabricAir typeXX (se ophængs oversigt).
- Ophæng skal udføres i FabricAir T-skiner uden låseprofil.


Leverandørkrav

- Leverandøren skal yde op til 10 års garanti på hele systemet.
- Leverandøren skal have mere end 2 års designgaranti på kanalsystemet.
- Leverandøren skal være ISO 9001:2015 certificeret.
- Leverandøren skal levere og dokumentere at indblæsningen kommer ned i opholdszonen uden risiko for trækgener ud fra projektforhold (Δt : rum/indblæsning og installationshøjde).
- Leverandøren skal kunne tilbyde en dybdegående 3D CFD simulering.

Ønskes projektspecifikke udbudstekster kontakt FabricAir:


+45 5665 2110 / sales-dk@fabricair.com

FabricAir Suspension Types




Type 1

Single Cable



Type 2

Double Cable



Type 3

Single T-Rail Flush Mount




Type 4

Double T-Rail Flush Mount




Type 5

Single Suspended Fixed H-Rail



Type 6

Double Suspended Fixed H-Rail




Type 7

Single Suspended Fixed H-Rail



Type 8

Single Cable Drop
Suspended H-Rail



Type 11

Double T-Rail Flush Mount
for D-Shaped Ducts



Type 11A

Double T-Rail Flush Mount
for D-Shaped Ducts



Type 12

Double T-Rail Flush Mount
for D-Shaped Ducts



Type 13

Double Suspended Fixed H-Rail
with Cable Drops

FabricAir® Combi


3000 White

Closest equivalent color
PAN TP: 11-4056
PAN C: white C
RAL: 9003



3001 Blue

Closest equivalent color
PAN TP: 19-4056
PAN C: 653
RAL: 5005




3002 Orange

Closest equivalent color
PAN TP: 14-0955
PAN C: 1235
RAL: 1003



3003 Dark Gray

Closest equivalent color
PAN TP: 18-4105
PAN C: 416
RAL: 7005




3004 Black

Closest equivalent color
PAN TP: 19-4205
PAN C: BLACK 7
RAL: 9005




3005 Red

Closest equivalent color
PAN TP: 18-1764
PAN C: 193
RAL: 3027



3006 Light Gray

Closest equivalent color
PAN TP: 14-0105
PAN C: 7535
RAL: 7044



3007 Green

Closest equivalent color
PAN TP: 17-5633
PAN C: 335
RAL: 6016



3008 Tan/Beige

Closest equivalent color
PAN TP: 12-0710
PAN C: 7506
RAL: 1017

