



## FabricAir® Combi 70

FabricAir® Combi 70 est un tissu perméable, ignifuge certifié Oeko-Tex 100. C'est un tissu résistant et durable ; lavable en machine, il ne rétrécit pas après le lavage (rétrécissement maximal de 0.5 %).

Grâce à la thermo-fixation, sa perméabilité reste toujours uniforme (variation maximale de 5 %).

Ce tissu est adapté à une utilisation en salles blanches et dans des environnements contrôlés similaires: Classe de propreté 3 (ISO 14644-1 Tableau 1). La garantie du produit s'étend sur 10 ans et il est disponible en 9 couleurs standards, avec la possibilité de couleurs et motifs floqués personnalisables.

Tous les modèles deflux, ainsi que les options de maintien de la forme sont disponibles et sont compatibles avec le système FabricAir® VarioDuct™.

CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES	
Lavable	Oui
Garantie, ans	10
Perméable	Oui
Tissu ignifuge	Oui

COULEURS STANDARDS DISPONIBLES	
Blanc 3000	
Bleu 3001	
Orange 3002	
Gris foncé 3003	
Noir 3004	
Rouge 3005	
Gris Clair 3006	
Vert 3007	
Beige 3008	

COULEURS ET MOTIFS DISPONIBLES	
Colorants disponibles	Non
Coloration par impression de surface	Oui
Motifs sans coutures	Oui
Illustrations, impression	Oui
Lettrage, impression	Oui
Lettering, pr Logos, impression int	Oui

# DONNÉES: FabricAir® Combi 70

## PROPRIÉTÉS

Type de tissu:	Polyester	
Poids:	290 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 12127:1997
Épaisseur:	0,45 mm	EN ISO 5084:1996
Perméabilité:	40 (±5%) m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Résistance - Distorsion:	2700 N	EN ISO 13934-1
Résistance - Trame:	900 N	EN ISO 13934-1
Rétrécissement:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Résistant à la chaleur - en continu:	De -40°C à +140°C	
Résistance à la chaleur – adoucissement:	+240°C	

## CONFORMITÉ AU CODE

Reaction au feu (Union Europeenne):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reaction au feu (Danemark):	Oui	DS 428
Reaction au feu (France):	M1	NFP 92:507
Reaction au feu (Republique de Chine):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Reaction au feu (USA):	Oui	UL 723
Reaction au feu (Canada):	Oui	ULC s102.2
Salles blanches et environnements associés contrôlés:	Class 3	EN ISO 14644-1

## CERTIFICATS DE PERFORMANCE

Systemes de Dispersion de l'air en securite:	Oui	UL 2518
--	-----	---------

## AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OEKO-TEX®:	Oui	OEKO-TEX® Standard 100
------------	-----	------------------------

## INNOVATIONS DE FABRICAIR EN OPTION

All-in-One:	Oui	
360° hoops:	Oui	

### Clause de non-responsabilité

FabricAir® considère que toutes les données, déclarations, informations techniques, etc., mentionnées dans cette fiche technique concernant le produit et l'utilisation du produit sont exactes et fiables. En revanche, la garantie de FabricAir® ne s'applique que si l'utilisation finale du produit a été approuvée par écrit par FabricAir®. Aucun représentant n'est autorisé à approuver l'utilisation finale du produit au nom de FabricAir®.

