

FabricAir® Lite 10




FabricAir® Lite 10 est un tissu imperméable, ignifuge, certifié Oeko-Tex 100, à la fois léger et durable.

Les modèles FabFlow™ et les modèles à longue portée directionnelle utilisant des buses ou des jets ne sont pas envisageables en raison de la nature du tissu.

Lavable en machine, ce tissu ne rétrécit pas après le lavage (rétrécissement maximal de 0,5 %).

Il est garanti 3 ans et disponible en 4 couleurs standards.

| CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES | |
|------------------------------|-----|
| Léger | Oui |
| Lavable | Oui |
| Garantie, ans | 3 |
| Imperméable | Oui |
| Tissu ignifuge | Oui |

| COULEURS STANDARDS DISPONIBLES | |
|--------------------------------|--|
| Blanc 7500 |  |
| Bleu 7501 |  |
| Gris 7503 |  |
| Noir 7504 |  |

| COULEURS ET MOTIFS DISPONIBLES | |
|--------------------------------------|-----|
| Colorants disponibles | Non |
| Coloration par impression de surface | Non |
| Motifs sans coutures | Non |
| Illustrations, impression | Non |
| Lettrage, impression | Non |
| Logos, impression | Non |

DONNÉES: FabricAir® Lite 10

PROPRIÉTÉS

| | | |
|--|---|-------------------|
| Type de tissu: | Polyester | |
| Poids: | 70 g/m ² | EN ISO 12127:1997 |
| Épaisseur: | 0,09 mm | EN ISO 5084:1996 |
| Perméabilité: | 0 m ³ /m ² /h at 120 Pa | EN ISO 9237:1995 |
| Résistance - Distorsion: | 570 N | EN ISO 13934-1 |
| Résistance - Trame: | 390 N | EN ISO 13934-1 |
| Rétrécissement: | 0,5% Max. | EN ISO 5077 |
| Résistant à la chaleur - en continu: | De -40°C à +100°C | |
| Résistance à la chaleur – adoucissement: | +150°C | |

CONFORMITÉ AU CODE

| | | |
|--|------------|----------------|
| Reaction au feu (Union Europeenne): | B-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Reaction au feu (Danemark): | Oui | DS 428 |
| Reaction au feu (Republique de Chine): | B-s1,d0,t1 | GB 8624 |
| Salles blanches et environnements associes controlles: | Class 3 | EN ISO 14644-1 |

AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES

| | | |
|------------|-----|------------------------|
| OEKO-TEX®: | Oui | OEKO-TEX® Standard 100 |
|------------|-----|------------------------|

Renuncia de responsabilidad: FabricAir® confirma que todos los datos, declaraciones, información técnica, etc., que se enumeran en esta Hoja de datos técnicos con respecto al producto y el uso del producto son precisos y fiables. Sin embargo, el producto solo estará cubierto por las garantías de FabricAir® o la garantía si el uso final del producto ha sido aprobado por FabricAir® por escrito. Ningún representante está autorizado para aprobar el uso final del producto en nombre de FabricAir®.

