

FabricAir® Lite 20

FabricAir® Lite 20 est un tissu imperméable, ignifuge, certifié Oeko-Tex 100, fabriqué à partir d'un fil dissipateur statique.





C'est un tissu résistant et durable qui convient tout particulièrement aux utilisations hygiéniques, là où un risque de prolifération de bactéries se présente, il est d'ailleurs fourni avec un traitement antimicrobien.

Les modèles FabFlow™ et les modèles à longue portée directionnelle utilisant des buses ou des jets ne sont pas envisageables en raison de la nature du tissu.

Lavable en machine, ce tissu ne rétrécit pas après le lavage (rétrécissement maximal de 0,5 %). Des options de maintien de la forme sont disponibles.

Il est garanti 3 ans et disponible en 4 couleurs standards.

CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES	
Antimicrobien	Oui
Antistatique	Oui
Léger	Oui
Garantie, ans	3
Imperméable	Oui
Tissu ignifuge	Oui

COULEURS STANDARDS DISPONIBLES	
Blanc 7500	
Bleu 7501	
Gris 7503	
Noir 7504	

COULEURS ET MOTIFS DISPONIBLES	
Colorants disponibles	Non
Coloration par impression de surface	Non
Motifs sans coutures	Non
Illustrations, impression	Non
Lettrage, impression	Non
Logos, impression	Non

DONNÉES: FabricAir® Lite 20

PROPRIÉTÉS

Type de tissu:	Polyester	
Poids:	95 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Épaisseur:	0,12 mm	EN ISO 5084:1996
Perméabilité:	0 m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Résistance - Distorsion:	870 N	EN ISO 13934-1
Résistance - Trame:	405 N	EN ISO 13934-1
Rétrécissement:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Résistant à la chaleur - en continu:	De -40°C à +100°C	
Résistance à la chaleur – adoucissement:	+150°C	

CONFORMITÉ AU CODE

Reaction au feu (Union Europeenne):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reaction au feu (Danemark):	Oui	DS 428
Reaction au feu (Republique de Chine):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Salles blanches et environnements associes controlles:	Class 3	EN ISO 14644-1

AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Antimicrobien:	Oui	EN ISO 20645, AATCC 100
OEKO-TEX®:	Oui	OEKO-TEX® Standard 100

Clause de non-responsabilité

FabricAir® considère que toutes les données, déclarations, informations techniques, etc., mentionnées dans cette fiche technique concernant le produit et l'utilisation du produit sont exactes et fiables. En revanche, la garantie de FabricAir® ne s'applique que si l'utilisation finale du produit a été approuvée par écrit par FabricAir®. Aucun représentant n'est autorisé à approuver l'utilisation finale du produit au nom de FabricAir®.

