



FabricAir® Combi 30

FabricAir® Combi 30 yra nelaidus orui, ugniai atsparus, Oeko-Tex 100 sertifikuotas audinys, o tai reiškia, kad jis netinka naudoti kartu su FabFlow™ srauto modeliu. Jis yra nepaprastai tvirtas ir ilgaamžis; audinys gali būti skalbiamas skalbimo mašinoje, nes po skalbimo išlaiko savo matmenis (maks. 0,5% susitraukimas).

Šis audinys tinka švarioms patalpoms, nes atitinka 3 klasę (ISO 14644-11 lentelė). Jam suteikiama 5 metų garantija ir jūs galite rinktis iš 9 standartinių spalvų su galimybe pasirinkti bet kokią spalvą ar ypatingą raštą.

Galimos visos formos išlaikymo parinktys, taip pat visi oro srauto išpūtimo modeliai, išskyrus FabFlow™ ir suderinami su FabricAir® VarioDuct™.

| GALIMOS YPATYBĖS | |
|------------------|------|
| Skalbiamas | Taip |
| Garantija, metai | 5 |
| Nelaidus orui | Taip |
| Ugniai atsparus | Taip |

| GALIMOS STANDARTINĖS SPALVOS | |
|------------------------------|--|
| 3000 Balta |  |
| 3001 Mėlyna |  |
| 3002 Oranžinė |  |
| 3003 Tamsiai Pilka |  |
| 3004 Juoda |  |
| 3005 Raudona |  |
| 3006 Šviesiai Pilka |  |
| 3007 Žalia |  |
| 3008 Smėlinė |  |

| GALIMOS SPALVOS IR RAŠTAI | |
|----------------------------------|------|
| Galimos dažų spalvos | Ne |
| Paviršinė spauda | Taip |
| Paviršinė spauda besiūlis raštas | Taip |
| Iliustracijos, spausdinimas | Taip |
| Logotipai, spausdinimas | Taip |
| Tekstas, spausdinimas | Taip |

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: FabricAir® Combi 30

YPATYBĖS

| | | |
|---|---|-------------------|
| Audinio tipas: | Poliesteris | |
| Svoris: | 270 g/m ² | EN ISO 12127:1997 |
| Storis: | 0,45 mm | EN ISO 5084:1996 |
| Pralaidumas: | 0 m ³ /m ² /h at 120 Pa | EN ISO 9237:1995 |
| Stiprumas – metmenų kryptimi: | 2700 N | EN ISO 13934-1 |
| Stiprumas – ataudų kryptimi: | 900 N | EN ISO 13934-1 |
| Susitraukimas: | 0,5% Max. | EN ISO 5077 |
| Atsparumas karščiui (nekinta fiz. savybės): | nuo -40°C iki +140°C | |
| Atsparumas karščiui - iki lydymosi: | +240°C | |

ATITIKIMAS NORMOMS

| | | |
|--|------------|----------------|
| Reagavimas į ugnį (Europos Sąjunga): | B-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Reagavimas į ugnį (Danija): | Taip | DS 428 |
| Reagavimas į ugnį (Prancūzija): | M1 | NFP 92:507 |
| Reagavimas į ugnį (Kinijos Respublika): | B-s1,d0,t1 | GB 8624 |
| Reagavimas į ugnį (JAV): | Taip | UL 723 |
| Švariosios patalpos ir kontroliuojamos aplinkos zonos: | Klasė 3 | EN ISO 14644-1 |

SERTIFIKATAI

| | | |
|--------------------------------|------|---------|
| Oro sklaidos sistemų saugumas: | Taip | UL 2518 |
|--------------------------------|------|---------|

PAPILDOMI SERTIFIKATAI

| | | |
|------------|------|------------------------|
| OEKO-TEX®: | Taip | OEKO-TEX® Standard 100 |
|------------|------|------------------------|

PAPILDOMOS „FABRICAIR“ INOVACIJOS

| | | |
|-----------------------|------|--|
| All-in-One: | Taip | |
| Vidiniai 360° žiedai: | Taip | |

Atsakomybės apribojimas

„FabricAir®“ mano, kad visi duomenys, teiginiai, techninė informacija ir kt., išvardyti šiame techninių duomenų lape, susiję su produktu ir jo naudojimu, yra tikslūs ir patikimi. Tačiau gaminiui bus suteiktos „FabricAir®“ garantija ar garantijos tik tuo atveju, jei galutinį produkto naudojimą patvirtins „FabricAir®“ raštu. Joks atstovas nėra įgaliotas patvirtinti galutinio produkto naudojimo „FabricAir®“ vardu.

