



FabricAir® Combi 80

FabricAir® Combi 80 yra laidus orui, ugniai atsparus, antimikrobinis, Oeko-Tex 100 sertifikuotas audinys. Tai tvirtas ir patvarus audinys, ypač tinkamas patalpoms, kurioms taikomi griežti higienos reikalavimai arba kur yra pelėsių ar bakterijų dauginimosi ar kondensato susidarymo rizika, nes audinys turi specialią antimikrobinę dangą. Audinys gali būti skalbiamas skalbimo mašinoje, nes po skalbimo išlaiko savo matmenis (maks. 0,5% susitraukimas).

Šis audinys tinka švarioms patalpoms, nes atitinka 3 klasę (ISO 14644-1 1 lentelė). Jam suteikiama 10 metų garantija ir jūs galite rinktis iš 9 standartinių spalvų su galimybe pasirinkti bet kokią spalvą ar ypatingą raštą.

Galimi visi oro srauto išpūtimo modeliai, taip pat formos išlaikymo galimybės ir tai suderinama su FabricAir® VarioDuct™.

GALIMOS YPATYBĖS	
Skalbiamas	Taip
Garantija, metai	5
Antimikrobinis	Taip
Laidus orui	Taip
Ugniai atsparus	Taip

GALIMOS STANDARTINĖS SPALVOS	
3000 Balta	
3001 Mėlyna	
3002 Oranžinė	
3003 Tamsiai Pilka	
3004 Juoda	
3005 Raudona	
3006 Šviesiai Pilka	
3007 Žalia	
3008 Smėlinė	

GALIMOS SPALVOS IR RAŠTAI	
Galimos dažų spalvos	Ne
Paviršinė spauda	Taip
Paviršinė spauda besiūlis raštas	Taip
Iliustracijos, spausdinimas	Taip
Logotipai, spausdinimas	Taip
Tekstas, spausdinimas	Taip

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: FabricAir® Combi 80

YPATYBĖS

Audinio tipas:	Poliesteris	
Svoris:	295 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Storis:	0,45 mm	EN ISO 5084:1996
Pralaidumas:	40 (±5%) m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Stiprumas – metmenų kryptimi:	2700 N	EN ISO 13934-1
Stiprumas – ataudų kryptimi:	900 N	EN ISO 13934-1
Susitraukimas:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Atsparumas karščiui (nekinta fiz. savybės):	nuo -40°C iki +140°C	
Atsparumas karščiui - iki lydymosi:	+240°C	

ATITIKIMAS NORMOMS

Reagavimas į ugnį (Europos Sąjunga):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reagavimas į ugnį (Danija):	Taip	DS 428
Reagavimas į ugnį (Prancūzija):	M1	NFP 92:507
Reagavimas į ugnį (Kinijos Respublika):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Reagavimas į ugnį (JAV):	Taip	UL 723
Reagavimas į ugnį (Kanada):	Taip	ULC s102.2
Švariosios patalpos ir kontroliuojamos aplinkos zonos:	Klasė 3	EN ISO 14644-1

SERTIFIKATAI

Oro sklaidos sistemų saugumas:	Taip	UL 2518
--------------------------------	------	---------

PAPILDOMI SERTIFIKATAI

Antimikrobinis:	Taip	EN ISO 20645, AATCC 100
OEKO-TEX®:	Taip	OEKO-TEX® Standard 100

PAPILDOMOS „FABRICAIR“ INOVACIJOS

All-in-One:	Taip	
Vidiniai 360° žiedai:	Taip	

Atsakomybės apribojimas

„FabricAir®“ mano, kad visi duomenys, teiginiai, techninė informacija ir kt., išvardyti šiame techninių duomenų lape, susiję su produktu ir jo naudojimu, yra tikslūs ir patikimi. Tačiau gaminiui bus suteiktos „FabricAir®“ garantija ar garantijos tik tuo atveju, jei galutinį produkto naudojimą patvirtins „FabricAir®“ raštu. Joks atstovas nėra įgaliotas patvirtinti galutinio produkto naudojimo „FabricAir®“ vardu.

