



FabricAir® Combi 90

FabricAir® Combi 90 yra nelaidus orui, ugniai atsparus, antimikrobinis, Oeko-Tex 100 sertifikuotas audinys. Tai tvirtas ir patvarus audinys, ypač tinkamas patalpoms, kurioms taikomi griežti higienos reikalavimai arba kur yra pelėsių ar bakterijų dauginimosi rizika, nes audinys turi specialią antimikrobinę dangą. Audinys gali būti skalbiamas skalbimo mašinoje, nes po skalbimo išlaiko savo matmenis (maks. 0,5% susitraukimas).

Šis audinys tinka švarioms patalpoms, nes atitinka 3 klasę (ISO 14644-1 1 lentelė). Jam suteikiama 10 metų garantija ir jūs galite rinktis iš 9 standartinių spalvų su galimybe pasirinkti bet kokią spalvą ar ypatingą raštą.

Galimos visos formos išlaikymo parinktys, taip pat visi oro srauto išpūtimo modeliai, išskyrus FabFlow™ ir suderinami su FabricAir® VarioDuct™.

| GALIMOS YPATYBĖS | |
|------------------|------|
| Skalbiamas | Taip |
| Garantija, metai | 10 |
| Antimikrobinis | Taip |
| Nelaidus orui | Taip |
| Ugniai atsparus | Taip |

| GALIMOS STANDARTINĖS SPALVOS | |
|------------------------------|--|
| 3000 Balta |  |
| 3001 Mėlyna |  |
| 3002 Oranžinė |  |
| 3003 Tamsiai Pilka |  |
| 3004 Juoda |  |
| 3005 Raudona |  |
| 3006 Šviesiai Pilka |  |
| 3007 Žalia |  |
| 3008 Smėlinė |  |

| GALIMOS SPALVOS IR RAŠTAI | |
|----------------------------------|------|
| Galimos dažų spalvos | Ne |
| Paviršinė spauda | Taip |
| Paviršinė spauda besiūlis raštas | Taip |
| Iliustracijos, spausdinimas | Taip |
| Logotipai, spausdinimas | Taip |
| Tekstas, spausdinimas | Taip |

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: FabricAir® Combi 90

YPATYBĖS

| | | |
|---|---|-------------------|
| Audinio tipas: | Poliesteris | |
| Svoris: | 300 g/m ² | EN ISO 12127:1997 |
| Storis: | 0,45 mm | EN ISO 5084:1996 |
| Pralaidumas: | 0 m ³ /m ² /h at 120 Pa | EN ISO 9237:1995 |
| Stiprumas – metmenų kryptimi: | 2700 N | EN ISO 13934-1 |
| Stiprumas – ataudų kryptimi: | 900 N | EN ISO 13934-1 |
| Susitraukimas: | 0,5% Max. | EN ISO 5077 |
| Atsparumas karščiui (nekinta fiz. savybės): | nuo -40°C iki +140°C | |
| Atsparumas karščiui – iki lydymosi: | +240°C | |

ATITIKIMAS NORMOMS

| | | |
|--|------------|----------------|
| Reagavimas į ugnį (Europos Sąjunga): | B-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Reagavimas į ugnį (Danija): | Taip | DS 428 |
| Reagavimas į ugnį (Prancūzija): | M1 | NFP 92:507 |
| Reagavimas į ugnį (Kinijos Respublika): | B-s1,d0,t1 | GB 8624 |
| Reagavimas į ugnį (JAV): | Taip | UL 723 |
| Reagavimas į ugnį (Kanada): | Taip | ULC s102.2 |
| Švariosios patalpos ir kontroliuojamos aplinkos zonos: | Klasė 3 | EN ISO 14644-1 |

SERTIFIKATAI

| | | |
|--------------------------------|------|---------|
| Oro sklaidos sistemų saugumas: | Taip | UL 2518 |
|--------------------------------|------|---------|

PAPILDOMI SERTIFIKATAI

| | | |
|-----------------|------|-------------------------|
| Antimikrobinis: | Taip | EN ISO 20645, AATCC 100 |
| OEKO-TEX®: | Taip | OEKO-TEX® Standard 100 |

PAPILDOMOS „FABRICAIR“ INOVACIJOS

| | | |
|-----------------------|------|--|
| All-in-One: | Taip | |
| Vidiniai 360° žiedai: | Taip | |

Atsakomybės apribojimas

„FabricAir®“ mano, kad visi duomenys, teiginiai, techninė informacija ir kt., išvardyti šiame techninių duomenų lape, susiję su produktu ir jo naudojimu, yra tikslūs ir patikimi. Tačiau gaminiui bus suteiktos „FabricAir®“ garantija ar garantijos tik tuo atveju, jei galutinį produkto naudojimą patvirtins „FabricAir®“ raštu. Joks atstovas nėra įgaliotas patvirtinti galutinio produkto naudojimo „FabricAir®“ vardu.

