



FabricAir® Combi Eco 30

FabricAir® Combi Eco 30 yra mažo pralaidumo, nedegus, Oeko-Tex 100 sertifikuotas audinys, pagamintas iš masėje dažytų (dope dyed) siūlų. Tai tvirtas ir ilgaamžis audinys; jį galima skalbti skalbimo mašinoje, o po skalbimo jis išlaiko savo matmenis (maks. 0,5 % susitraukimas). Spalva yra giliai įterpta į siūlą, todėl audinys yra atsparesnis blukimui, skalbimui ir UV poveikiui. Tik ribotas oro kiekis gali praeiti per audinį, ir tai pasiekama nenaudojant cheminių dangų. Šio audinio gamyba yra tvaresnė, nes sunaudojama mažiau cheminių medžiagų, mažesnis deguonies poreikis, taip pat mažesnis vandens ir energijos suvartojimas.

Audinys yra skirtas švariosioms patalpoms ir susijusioms kontroliuojamoms aplinkoms: 3 švarumo klasė (ISO 14644-1, 1 lentelė).

Audiniui suteikiama 5 metų garantija. Jis tiekiamas 5 standartinių spalvų, taip pat yra galimybė spausdinti nestandartines spalvas ir nestandartinius raštus.

GALIMOS YPATYBĖS	
Skalbiamas	Taip
Garantija, metai	5
Mažai laidus orui	Taip
Ugniai atsparus	Taip

GALIMOS STANDARTINĖS SPALVOS	
3000 Balta	
3001 Mėlyna	
3003 Tamsiai Pilka	
3004 Juoda	
3006 Šviesiai Pilka	

GALIMOS SPALVOS IR RAŠTAI	
Paviršinė spauda	
Paviršinė spauda, besiūlis raštas	
Iliustracijos, spausdinimas	Yes
Logotipai, spausdinimas	Yes
Tekstas, spausdinimas	Yes

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

FabricAir® Combi Eco 30

YPATYBĖS

Audinio tipas:	Poliesteris	Masėje dažyti siūlai
Svoris:	315 (±7%) g/m ²	EN ISO 12127:1997
Storis:	0,40 mm	EN ISO 5084:1996
Laidumas orui:	8 (±5%) m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Stiprumas – metmenų kryptimi:	2400 N	EN ISO 13934-1
Stiprumas – ataudų kryptimi:	1400 N	EN ISO 13934-1
Susitraukimas:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Atsparumas karščiui (nekinta fiz. savybės):	nuo -40°C iki +140°C	
Atsparumas karščiui – iki lydymosi:	+240°C	

ATITIKIMAS NORMOMS

Reagavimas į ugnį (Europos Sąjunga):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reagavimas į ugnį (Danija):	Taip	DS 428
Reagavimas į ugnį (Prancūzija):	M1	NFP 92:507
Reagavimas į ugnį (JAV):	Taip	UL 723
Švariosios patalpos ir kontroliuojamos aplinkos zonos:	Klasė 3	EN ISO 14644-1

SERTIFIKATAI

Oro sklaidos sistemų saugumas:	Taip	UL 2518
--------------------------------	------	---------

PAPILDOMI SERTIFIKATAI

OEKO-TEX®:	Taip	OEKO-TEX® Standard 100
------------	------	------------------------

PAPILDOMOS „FABRICAIR“ INOVACIJOS

All-in-One:	Taip
Vidiniai 360° žiedai:	Taip

Atsakomybės apribojimas

„FabricAir®“ tvirtina, kad visi duomenys, teiginiai, techninė informacija ir kt., išvardyti šiame techninių duomenų lape, susiję su produktu ir jo naudojimu, yra tikslūs ir patikimi. Gaminiui bus suteikta „FabricAir®“ garantija/-os tik tuo atveju, jei galutinį produkto naudojimą patvirtins „FabricAir®“ raštu. Joks atstovas nėra įgaliotas patvirtinti galutinio produkto naudojimo „FabricAir®“ vardu.