




## FabricAir® Glass 220

FabricAir® Glass 220 yra austas iš nedegaus M0 / A2 klasės stiklo pluošto, todėl jis idealiai tinka patalpose, kuriose taikomi griežti priešgaisriniai reikalavimai. Darbinės temperatūros diapazonas – nuo -60°C iki +200°C.

Audinio negalima skalbti skalbimo mašinoje. Galite rinktis iš 4 standartinių spalvų. Visiems FabricAir® Glass 220 variantams suteikiama 1 metų garantija.

GALIMOS YPATYBĖS	
Nedegus	Taip
Garantija, metai	1
Nelaidus orui	Taip

GALIMOS STANDARTINĖS SPALVOS	
4000 Balta	
4001 Mėlyna	
4002 Pilka	
4004 Juoda	

GALIMOS SPALVOS IR RAŠTAI	
Galimos dažų spalvos	Ne
Coloring by Surface Print	Ne
Seamless Pattern by surface print	Ne
Artwork, print	Ne
Logos, print	Ne
Lettering, print	Ne

# TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: FabricAir® Glass 220

## YPATYBĖS

Audinio tipas:	Stiklo pluoštas	
Svoris:	460 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 12127:1997
Storis:	0,40 mm	EN ISO 5084:1996
Pralaidumas:	0 (+5%) m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h prie 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Stiprumas – metmenų kryptimi:	4276 N	EN ISO 13934-1
Stiprumas – ataudų kryptimi:	2428 N	EN ISO 13934-1
Susitraukimas:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Atsparumas karščiui (nekinta fiz. savybės):	nuo -40°C iki +200°C	
Atsparumas karščiui - iki lydymosi:	+240°C	

## Atitikimas normoms

Reagavimas į ugnį (Prancūzija):	M0	NFP 92:507
Reagavimas į ugnį (Kinijos Respublika):	A2-s1,d0,t1	GB 8624
Reagavimas į ugnį (Kanada):	Taip	ULC s102.2

## Atsakomybės apribojimas

„FabricAir®“ mano, kad visi duomenys, teiginiai, techninė informacija ir kt., išvardyti šiame techninių duomenų lape, susiję su produktu ir jo naudojimu, yra tikslūs ir patikimi. Tačiau gaminiui bus suteiktos „FabricAir®“ garantija ar garantijos tik tuo atveju, jei galutinį produkto naudojimą patvirtins „FabricAir®“ raštu. Joks atstovas nėra įgaliotas patvirtinti galutinio produkto naudojimo „FabricAir®“ vardu.

