



FabricAir® Lite 10

FabricAir® Lite 10 yra nelaidus orui, ugniai atsparus, Oeko-Tex 100 sertifikuotas, lengvas ir patvarus audinys. Dėl savo specifikos audinys nėra suderinamas su FabFlow™ oro srauto išpūtimo modeliu ir ilgo kryptinio išpūtimo modeliais NozzFlow™ ir JetFlow™. Audinys gali būti skalbiamas skalbimo mašinoje, nes po skalbimo išlaiko savo matmenis (maks. 0,5% susitraukimas).

Jam suteikiama 3 metų garantija ir galite rinktis iš 4 standartinių spalvų.

GALIMOS YPATYBĖS	
Lengvas	Taip
Skalbiamas	Taip
Garantija, metai	3
Nelaidus orui	Taip
Ugniai atsparus	Taip

GALIMOS STANDARTINĖS SPALVOS	
7500 Balta	
7501 Mėlyna	
7503 Pilka	
7504 Juoda	

GALIMOS SPALVOS IR RAŠTAI	
Galimos dažų spalvos	Ne
Paviršinė spauda	Ne
Paviršinė spauda besiūlis raštas	Ne
Iliustracijos, spausdinimas	Ne
Logotipai, spausdinimas	Ne
Tekstas, spausdinimas	Ne

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: FabricAir® Lite 10

YPATYBĖS

Audinio tipas:	Poliesteris	
Svoris:	70 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Storis:	0,09 mm	EN ISO 5084:1996
Pralaidumas:	0 m ³ /m ² /h prie 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Stiprumas – metmenų kryptimi:	570 N	EN ISO 13934-1
Stiprumas – ataudų kryptimi:	390 N	EN ISO 13934-1
Susitraukimas:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Atsparumas karščiui (nekinta fiz. savybės):	nuo -40°C iki +100°C	
Atsparumas karščiui - iki lydymosi:	+150°C	

ATITIKIMAS NORMOMS

Reagavimas į ugnį (Europos Sąjunga):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reagavimas į ugnį (Danija):	Taip	DS 428
Reagavimas į ugnį (Kinijos Respublika):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Švariosios patalpos ir kontroliuojamos aplinkos zonos:	Klasė 3	EN ISO 14644-1

PAPILDOMI SERTIFIKATAI

OEKO-TEX®:	Taip	OEKO-TEX® Standard 100
------------	------	------------------------

Atsakomybės apribojimas

„FabricAir®“ mano, kad visi duomenys, teiginiai, techninė informacija ir kt., išvardyti šiame techninių duomenų lape, susiję su produktu ir jo naudojimu, yra tikslūs ir patikimi. Tačiau gaminiui bus suteiktos „FabricAir®“ garantija ar garantijos tik tuo atveju, jei galutinį produkto naudojimą patvirtins „FabricAir®“ raštu. Joks atstovas nėra įgaliotas patvirtinti galutinio produkto naudojimo „FabricAir®“ vardu.

