

FabricAir® Poly

FabricAir® Poly yra nebrangus, orui nelaidus, baltos spalvos audinys.

Šis audinys geriausiai tinka pramoninių patalpų vėdinimui ar šildymui su OriFlow™ srauto modeliu. FabricAir® Poly suteikiama 1 metų garantija.

GALIMOS YPATYBĖS	
Nelaidus orui	Taip
Garantija, metai	1

GALIMOS STANDARTINĖS SPALVOS	
5200 Balta	

GALIMOS SPALVOS IR RAŠTAI	
Galimos dažų spalvos	Ne
Paviršinė spauda	Ne
Paviršinė spauda besiūlis raštas	Ne
Iliustracijos, spausdinimas	Ne
Logotipai, spausdinimas	Ne
Tekstas, spausdinimas	Ne

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: FabricAir® Poly

YPATYBĖS

Audinio tipas:	HDPE	
Svoris:	180 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Storis:	0,187 mm	EN ISO 5084:1996
Pralaidumas:	0 m ³ /m ² /h prie 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Stiprumas – metmenų kryptimi:	850 N	EN ISO 13934-1
Stiprumas – ataudų kryptimi:	850 N	EN ISO 13934-1
Susitraukimas:	- % Max.	EN ISO 5077
Atsparumas karščiui (nekinta fiz. savybės):	nuo -40°C iki +80°C	
Atsparumas karščiui - iki lydymosi:	+90°C	

Atitikimas normoms

Reagavimas į ugnį (Kanada):	Taip	ULC s102.2
-----------------------------	------	------------

Atsakomybės apribojimas

„FabricAir®“ mano, kad visi duomenys, teiginiai, techninė informacija ir kt., išvardyti šiame techninių duomenų lape, susiję su produktu ir jo naudojimu, yra tikslūs ir patikimi. Tačiau gaminiui bus suteiktos „FabricAir®“ garantija ar garantijos tik tuo atveju, jei galutinį produkto naudojimą patvirtins „FabricAir®“ raštu. Joks atstovas nėra įgaliotas patvirtinti galutinio produkto naudojimo „FabricAir®“ vardu.

