



FabricAir® Combi Eco 60

FabricAir® Combi Eco 60 es un tejido permeable, autoextinguible y certificado Oeko-Tex 100, fabricado con hilo teñido en masa. Es un material resistente y duradero; puede lavarse a máquina y conserva sus dimensiones después del lavado (máx. 0,5 % de encogimiento). La permeabilidad es uniforme (variación máxima del 5 %) y se consigue mediante termo-fijación. El color queda profundamente integrado en el hilo, lo que lo hace más resistente a la decoloración, al lavado y a la exposición UV. La producción de este tejido es más sostenible, ya que el consumo de productos químicos y la demanda de oxígeno son menores.

Este tejido está clasificado para salas blancas y entornos controlados asociados: Clase de Limpieza 3 (ISO 14644-1, Tabla 1).

Cuenta con una garantía de 10 años y se suministra en 5 colores estándar, con opción de colores personalizados impresos y patrones a medida.

CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES	
Lavado	Si
Garantía, años	10
Garantía ampliada (opcional)	Si
Permeable	Si

COLORES ESTANDAR DISPONIBLES	
3000 Blanco	
3001 Azul	
3003 Gris Oscuro	
3004 Negro	
3006 Gris Claro	

COLORES Y ESTAMPADOS DISPONIBLES	
Coloreado mediante serigrafía	
Patrones sin costuras serigrafiados	
Serigrafiado de diseños especiales	Si
Serigrafiado de logos	Si
Serigrafiado de textos	Si

DATOS: FabricAir® Combi Eco 60

PROPIEDADES

Tipo de textil:	Poliéster	Hilados teñidos en masa
Peso:	275 (±7%) g/m²	EN ISO 12127:1997
Espesor:	0,45 mm	EN ISO 5084:1996
Permeabilidad:	40 (±5%) m³/m²/h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Resistencia longitudinal:	2700 N	EN ISO 13934-1
Resistencia de urdimbre:	800 N	EN ISO 13934-1
Encogimiento:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Resistencia al calor - continua:	de -40°C a +140°C	
Resistencia al calor - a intervalos:	+240°C	

CÓDIGO DE CERTIFICACIÓN

Comportamiento frente al fuego (Canadá):	Si	ULC s102.2
Salas blancas y entornos controlados asociados:	Class 3	EN ISO 14644-1

HOMOLOGACIONES ADICIONALES

OEKO-TEX®:	Si	OEKO-TEX® Standard 100
------------	----	------------------------

PRESTACIONES OPCIONALES FABRICAIR

All-in-One:	Si
Aros de 360°:	Si

Renuncia de responsabilidad: FabricAir® confirma que todos los datos, declaraciones, información técnica, etc., que se enumeran en esta Hoja de datos técnicos con respecto al producto y el uso del producto son precisos y fiables. Sin embargo, el producto solo estará cubierto por las garantías de FabricAir® o la garantía si el uso final del producto ha sido aprobado por FabricAir® por escrito. Ningún representante está autorizado para aprobar el uso final del producto en nombre de FabricAir®.