



## FabricAir® Lite 5

FabricAir® Lite 5 es una tela impermeable, liviana y duradera con certificación Oeko-Tex 100 que viene con una garantía de 3 años. Debido a la naturaleza de la tela, FabFlow™ y los modelos de largo alcance direccional que usan microtoberas o toberas de largo alcance, no son una opción disponible.

La tela se puede lavar a máquina y conserva sus dimensiones después del lavado (máx. 0,5% de contracción).

La tela está disponible en 4 colores estándar.

| CARACTERÍSTICAS |    |
|-----------------|----|
| Ligero          | Si |
| Lavado          | Si |
| Garantía, años  | 3  |
| No permeable    | Si |

| COLORES ESTANDAR DISPONIBLES |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7500 Blanco                  |  |
| 7501 Azul                    |  |
| 7503 Gris                    |  |
| 7504 Negro                   |  |

| COLORES Y ESTAMPADOS DISPONIBLES    |    |
|-------------------------------------|----|
| Colores tintados disponibles        | No |
| Coloreado mediante serigrafía       | No |
| Patrones sin costuras serigrafiados | No |
| Serigrafiado de diseños especiales  | No |
| Serigrafiado de logos               | No |
| Serigrafiado de textos              | No |

# DATOS: FabricAir® Lite 5

## PROPIEDADES

|                                      |                                               |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de textil:                      | Polyester                                     |                   |
| Peso:                                | 70 g/m <sup>2</sup>                           | EN ISO 12127:1997 |
| Espesor:                             | 0,09 mm                                       | EN ISO 5084:1996  |
| Permeabilidad:                       | 0 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h at 120 Pa | EN ISO 9237:1995  |
| Resistencia longitudinal:            | 570 N                                         | EN ISO 13934-1    |
| Resistencia de urdimbre:             | 390 N                                         | EN ISO 13934-1    |
| Encogimiento:                        | 0,5% Max.                                     | EN ISO 5077       |
| Resistencia al calor - continua:     | de -40°C a +100°C                             |                   |
| Resistencia al calor - a intervalos: | +150°C                                        |                   |

## CODIGO DE CERTIFICACIÓN

|                                                 |         |                |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|
| Salas blancas y entornos controlados asociados: | Class 3 | EN ISO 14644-1 |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|

## HOMOLOGACIONES ADICIONALES

|            |    |                        |
|------------|----|------------------------|
| OEKO-TEX®: | Si | OEKO-TEX® Standard 100 |
|------------|----|------------------------|

Renuncia de responsabilidad: FabricAir® confirma que todos los datos, declaraciones, información técnica, etc., que se enumeran en esta Hoja de datos técnicos con respecto al producto y el uso del producto son precisos y fiables. Sin embargo, el producto solo estará cubierto por las garantías de FabricAir® o la garantía si el uso final del producto ha sido aprobado por FabricAir® por escrito. Ningún representante está autorizado para aprobar el uso final del producto en nombre de FabricAir®.

