

WASSEN EN ONDERHOUD

FABRICAIR® LITE 15

Algemene informatie

Om een lange en optimale luchtverdeling te garanderen, is het noodzakelijk om de kanalen vrij van vuil en stof te houden. Een effectief onderhoud zorgt ervoor dat de kanalen de vereiste hoeveelheid lucht leveren en zorgt ook voor een optimale levensduur van het FabricAir® luchtverspreidingsstelsel.



Was procedure

- Optimaal witwasresultaat kan worden bereikt door de kanalen vóór het proces binnenstebuiten te keren. Als kanalen zijn gemaakt met All-in-One - verwijder de hoepels alvorens te wassen.
- Voorspoelen: 20°C (70°F) ca. 3 minuten zonder wasmiddel.
- Voorwas: 40°C (104°F) ongeveer 10 minuten. Hoeveelheden reinigingsmiddel zoals aanbevolen door de leverancier.
- Wassen: 40°C (104°F) ongeveer 20 minuten. Hoeveelheden reinigingsmiddel zoals aanbevolen door de leverancier.
- Na elke wasbeurt grondig uitspoelen.
- Voeg geen wasverzachter toe.
- Bevestig de kanalen zo mogelijk onmiddellijk na het wassen en centrifugeren.
- Start het ventilatiesysteem om de kanalen te drogen.



Wasdroger

Gebruik geen wasdroger!

Opslag van de kanalen

Zorg ervoor dat de kanalen volledig droog zijn voordat u ze opvouwt. De kanalen moeten worden opgeslagen in een droge ruimte.