


## FabricAir® Poly

FabricAir® Poly is een goedkope, niet-doorlatende stof die alleen in het wit verkrijgbaar is.

Het is ideaal in zware industriële toepassingen voor de distributie van isotherme of verwarmde lucht via OriFlow™.

FabricAir® Poly wordt geleverd met een garantie van 1 jaar.

EIGENSCHAPPEN	
Niet-luchtdoorlatend	Ja
Garantie, jaren	1

VERKRIJGBARE STANDAARD KLEUREN	
5200 Wit	

VERKRIJGBARE KLEUREN EN PATRONEN	
Verven van stof	Nee
Kleuren met oppervlakteprint	Nee
Naadloze patronen	Nee
Kunstwerken	Nee
Logo's, afdrukken	Nee
Belettering, afdrukken	Nee

# DATA: FabricAir® Poly

## EIGENSCHAPPEN

Stoftype:	HDPE	
Gewicht:	180 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 12127:1997
Dikte:	0,187 mm	EN ISO 5084:1996
Luchtdoorlatendheid:	0 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Sterkte - Schering:	850 N	EN ISO 13934-1
Sterkte - Inslag:	850 N	EN ISO 13934-1
Krimp:	- % Max.	EN ISO 5077
Warmtebestendigheid - continu:	van -40°C tot +80°C	
Warmtebestendigheid - verzachting:	+90°C	

## CODE NALEVING

ULC S102.2:	Ja
-------------	----

### Disclaimer

FabricAir® is van mening dat alle gegevens, verklaringen, technische informatie, enz., vermeld in dit technische gegevensblad met betrekking tot het product en het gebruik van het product nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Het product wordt echter alleen gedekt door de garanties of garantie van FabricAir® als het uiteindelijke gebruik van het product schriftelijk is goedgekeurd door FabricAir®. Geen enkele vertegenwoordiger is bevoegd om het uiteindelijke gebruik van het product namens FabricAir® goed te keuren.

