



FabricAir® Combi 30

FabricAir® Combi 30 jest tkaniną nieprzepuszczalną, trudnopalną, posiadającą certyfikat Oeko-Tex 100. Jest to mocna i trwała tkanina powszechnie stosowana we wszystkich typach pomieszczeń. Nadaje się również do pomieszczeń czystych i innych środowisk kontrolowanych: Klasa czystości 3 (ISO 14644-1 Tabela 1).

Tkaninę można prać w pralce, zachowuje swoje wymiary po praniu (skurcz maks. 0,5%).

Posiada 5-letnią gwarancję i jest dostępna w 9 standardowych kolorach, z możliwością nadruku niestandardowych kolorów i niestandardowych wzorów. Tkaninę tą można stosować z wszystkimi modelami przepływu powietrza z wyjątkiem FabFlow™. Kompatybilna z dostępnymi opcjami zachowania kształtu oraz z systemem FabricAir® VarioDuct™.

WŁAŚCIWOŚCI	
Możliwość prania	Tak
Gwarancja (Lata)	5
Non-permeable	Tak
Ogniodporność	Tak

KOLORY STANDARDOWE	
3000 Biały	
3001 Niebieski	
3002 Pomarańczowy	
3003 Ciemno szary	
3004 Czarny	
3005 Czerwony	
3006 Jasno szary	
3007 Zielony	
3008 Jasno brązowy	

DOSTĘPNE KOLORY I WZORY	
Barwienie tkaniny	Nie
Nadruk kolorowy	Tak
Druk jednolitych wzorów	Tak
Nadruk szaty graficznej	Tak
Nadruk Logo	Tak
Nadruk napisów	Tak

KARTA TECHNICZNA: FabricAir® Combi 30

WŁAŚCIWOŚCI

Typ tkaniny:	Polyester	
Waga:	270 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Grubość:	0,40 mm	EN ISO 5084:1996
Przepuszczalność:	0 m ³ /m ² /h dla 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Wytrzymałość - Osnowa:	2400 N	EN ISO 13934-1
Wytrzymałość - Włókno:	800 N	EN ISO 13934-1
Kurczliwość:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Odporność na wysokie temperatury - ciągła:	od -40°C do +140°C	
Zmiękczenie:	+240°C	

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Reakcja na ogień (European Union):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reakcja na ogień (Denmark):	Tak	DS 428
Reakcja na ogień (France):	M1	NFP 92:507
Reakcja na ogień (Republic of China):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Reakcja na ogień (USA):	Tak	UL 723
Reakcja na ogień (Canada):	Tak	ULC s102.2
Pomieszczenia czyste i powiązane środowiska kontrolowane:	Class 3	EN ISO 14644-1

ŚWIADECTWO UŻYTKOWE

Bezpieczeństwo Systemów Dyspersji Powietrza:	Tak	UL 2518
----------------------------------------------	-----	---------

DODATKOWE ATESTY

OEKO-TEX®:	Tak	OEKO-TEX® Standard 100
Atest PZH – BIP	Tak	

OPCJONALNE INNOWACJE FABRICAIR

All-in-One:	Tak	
Pałąk 360°:	Tak	

Zastrzeżenia

FabricAir® dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane techniczne, oświadczenia, informacje itp. wymienione w niniejszej Karcie Danych Technicznych dotyczące produktu i zastosowania produktu były dokładne i wiarygodne. Niemniej produkt będzie objęty gwarancjami lub rękojmią FabricAir® tylko wtedy, gdy ostateczne zastosowanie produktu zostanie zatwierdzone przez FabricAir® na piśmie. Żaden przedstawiciel nie jest upoważniony do zatwierdzenia ostatecznego użycia produktu w imieniu FabricAir®.

