



## FabricAir® Combi 70

FabricAir® Combi 70 jest tkaniną przepuszczalną, trudnopalną, posiadającą certyfikat Oeko-Tex 100. Jest to mocna i trwała tkanina; nadaje się do prania w pralce i zachowuje swoje wymiary po praniu (skurcz maks. 0,5%). Przepuszczalność jest jednolita (max. 5% odchylenia) i uzyskana dzięki obróbce termicznej.

Tkanina ta jest przeznaczona do pomieszczeń czystych i innych kontrolowanych środowisk: Cleanliness Class 3 (ISO 14644-1 Table 1). Posiada 10-letnią gwarancję i jest dostarczana w 9 standardowych kolorach, z możliwością nadruku niestandardowych kolorów i niestandardowych wzorów. Tkaninę tą można stosować z wszystkimi modelami przepływu powietrza, jak również z dostępnymi opcjami zachowania kształtu, czy systemem FabricAir® VarioDuct™.

WŁAŚCIWOŚCI	
Możliwość prania	Tak
Gwarancja (Lata)	10
Przepuszczalność	Tak
Ogniodporność	Tak

KOLORY STANDARDOWE	
3000 Biały	
3001 Niebieski	
3002 Pomarańczowy	
3003 Ciemno szary	
3004 Czarny	
3005 Czerwony	
3006 Jasno szary	
3007 Zielony	
3008 Jasno brązowy	

DOSTĘPNE KOLORY I WZORY	
Barwienie tkaniny	Nie
Nadruk kolorowy	Tak
Druk jednolitych wzorów	Tak
Nadruk szaty graficznej	Tak
Nadruk Logo	Tak
Nadruk napisów	Tak

# KARTA TECHNICZNA: FabricAir® Combi 70

## WŁAŚCIWOŚCI

Typ tkaniny:	Polyester	
Waga:	290 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 12127:1997
Grubość:	0,45 mm	EN ISO 5084:1996
Przepuszczalność:	40 (±5%) m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h dla 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Wytrzymałość - Osnowa:	2700 N	EN ISO 13934-1
Wytrzymałość - Włókno:	900 N	EN ISO 13934-1
Kurczliwość:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Odporność na wysokie temperatury - ciągław:	od -40°C do +140°C	
Zmiękczenie:	+240°C	

## ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Reakcja na ogień (European Utnion):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reakcja na ogień (Denmark):t	Tak	DS 428
Reakcja na ogień (France):	M1	NFP 92:507
Reakcja na ogień (Republic of China):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Reakcja na ogień (USA):	Tak	UL 723
Reakcja na ogień (Canada):	Tak	ULC s102.2
Pomieszczenia czyste i powiązane środowiska kontrolowane:	Class 3	EN ISO 14644-1

## ŚWIADECTWO UŻYTKOWE

Bezpieczeństwo Systemów Dyspersji Powietrza:	Tak	UL 2518
--	-----	---------

## DODATKOWE ATESTY

OEKO-TEX®:	Tak	OEKO-TEX® Standard 100
Atest PZH – BIP	Tak	

## OPCJONALNE INNOWACJE FABRICAIR

All-in-One:	Tak	
Pałak 360°:	Tak	

## Zastrzeżenia

FabricAir® dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane techniczne, oświadczenia, informacje itp. wymienione w niniejszej Karcie Danych Technicznych dotyczące produktu i zastosowania produktu były dokładne i wiarygodne. Niemniej produkt będzie objęty gwarancjami lub rękojmią FabricAir® tylko wtedy, gdy ostateczne zastosowanie produktu zostanie zatwierdzone przez FabricAir® na piśmie. Żaden przedstawiciel nie jest upoważniony do zatwierdzenia ostatecznego użycia produktu w imieniu FabricAir®.

