



FabricAir® Combi 80

FabricAir® Combi 80 jest tkaniną przepuszczalną, trudnopalną, z antybakteryjną powłoką i posiadającą certyfikat Oeko-Tex 100. Jest to mocna i trwała tkanina, szczególnie dobrze nadająca się do zastosowań w których wymagany jest wysoki poziom higieniczności ze względu na ryzyko kondensacji i rozwoju pleśni lub bakterii. Tkanina ta jest przeznaczona do pomieszczeń czystych i innych stref kontrolowanych: Cleanliness Class 3 (ISO 14644-1 Table 1).

Tkanina nadaje się do prania w pralce i zachowuje swoje wymiary po praniu (skurcz maks. 0,5%). Przepuszczalność materiału jest jednolita (maks. 5% odchylenia) i osiągnana przez termo-utrwalenie.

Posiada 10-letnią gwarancję. Występuje w 9 standardowych kolorach, z możliwością nadruku niestandardowych kolorów i wzorów. Tkaninę tą można stosować z wszystkimi modelami przepływu powietrza, jak również z dostępnymi opcjami zachowania kształtu, czy systemem FabricAir® VarioDuct™.

WŁAŚCIWOŚCI	
Możliwość prania	Tak
Gwarancja (Lata)	10
Anti-microbial	Tak
Przepuszczalność	Tak
Ogniodporność	Tak

KOLORY STANDARDOWE	
3000 Biały	
3001 Niebieski	
3002 Pomarańczowy	
3003 Ciemno szary	
3004 Czarny	
3005 Czerwony	
3006 Jasno szary	
3007 Zielony	
3008 Jasno brązowy	

DOSTĘPNE KOLORY I WZORY	
Barwienie tkaniny	Nie
Nadruk kolorowy	Tak
Druk jednolitych wzorów	Tak
Nadruk szaty graficznej	Tak
Nadruk Logo	Tak
Nadruk napisów	Tak

KARTA TECHNICZNA: FabricAir® Combi 80

WŁAŚCIWOŚCI

Typ tkaniny:	Polyester	
Waga:	295 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Grubość:	0,45 mm	EN ISO 5084:1996
Przepuszczalność:	40 (±5%) m ³ /m ² /h dla 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Wytrzymałość - Osnowa:	2700 N	EN ISO 13934-1
Wytrzymałość - Włókno:	900 N	EN ISO 13934-1
Kurczliwość:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Odporność na wysokie temperatury - ciągław:	od -40°C do +140°C	
Zmiękczenie:	+240°C	

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Reakcja na ogień (European Utnion):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reakcja na ogień (Denmark):t	Tak	DS 428
Reakcja na ogień (France):	M1	NFP 92:507
Reakcja na ogień (Republic of China):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Reakcja na ogień (USA):	Tak	UL 723
Reakcja na ogień (Canada):	Tak	ULC s102.2
Pomieszczenia czyste i powiązane środowiska kontrolowane:	Class 3	EN ISO 14644-1

ŚWIADECTWO UŻYTKOWE

Bezpieczeństwo Systemów Dyspersji Powietrza:	Tak	UL 2518
--	-----	---------

DODATKOWE ATESTY

Anti-microbial:	Tak	EN ISO 20645, AATCC 100
OEKO-TEX®:	Tak	OEKO-TEX® Standard 100
Atest PZH – BIP	Tak	

OPCJONALNE INNOWACJE FABRICAIR

All-in-One:	Tak	
Pałąk 360°:	Tak	

Zastrzeżenia

FabricAir® dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane techniczne, oświadczenia, informacje itp. wymienione w niniejszej Karcie Danych Technicznych dotyczące produktu i zastosowania produktu były dokładne i wiarygodne. Niemniej produkt będzie objęty gwarancjami lub rękojmią FabricAir® tylko wtedy, gdy ostateczne zastosowanie produktu zostanie zatwierdzone przez FabricAir® na piśmie. Żaden przedstawiciel nie jest upoważniony do zatwierdzenia ostatecznego użycia produktu w imieniu FabricAir®.

