



FabricAir® Combi Eco 30

FabricAir® Combi Eco 30 to tkanina o niskiej przepuszczalności, trudnopalna, z certyfikatem Oeko-Tex 100, wykonana z barwionej w masie przędzy (dope dyed). Jest to mocna i trwała tkanina; można ją prać w pralce i zachowuje swoje wymiary po praniu (maksymalny skurcz 0,5%). Kolor jest głęboko osadzony w strukturze przędzy, dzięki czemu jest bardziej odporny na blaknięcie, pranie i promieniowanie UV. Tylko ograniczona ilość powietrza może przenikać przez tkaninę, co uzyskano bez zastosowania powłok chemicznych. Produkcja tej tkaniny jest bardziej zrównoważona, ponieważ zużycie chemikaliów, zapotrzebowanie na tlen, a także zużycie wody i energii są niższe.

Tkanina jest klasyfikowana do pomieszczeń czystych oraz powiązanych środowisk kontrolowanych: Klasa czystości 3 (ISO 14644-1, Tabela 1).

Tkanina objęta jest 5-letnią gwarancją i dostępna w 5 standardowych kolorach, z możliwością nadruku niestandardowych kolorów oraz wzorów.

WŁAŚCIWOŚCI	
Możliwość prania	Tak
Gwarancja (Lata)	5
Niskiej przepuszczalności	Tak
Ognioodporność	Tak

KOLORY STANDARDOWE	
3000 Biały	
3001 Niebieski	
3003 Ciemno szary	
3004 Czarny	
3006 Jasno szary	

DOSTĘPNE KOLORY I WZORY	
Nadruk kolorowy	
Druk jednolitych wzorów	
Nadruk szaty graficznej	Tak
Nadruk Logo	Tak
Nadruk napisów	Tak

KARTA TECHNICZNA: FabricAir® Combi Eco 30

WŁAŚCIWOŚCI

Typ tkaniny:	Polyester	Przędze barwione w masie
Waga:	315 (±7%) g/m ²	EN ISO 12127:1997
Grubość:	0,40 mm	EN ISO 5084:1996
Przepuszczalność:	8 (±5%) m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Wytrzymałość - Osnowa:	2400 N	EN ISO 13934-1
Wytrzymałość - Włókno:	1400 N	EN ISO 13934-1
Kurczliwość:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Odporność na wysokie temperatury - ciągła:	od -40°C do +140°C	
Zmiękczenie:	+240°C	

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Reakcja na ogień (European Union):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reakcja na ogień (Denmark):	Tak	DS 428
Reakcja na ogień (France):	M1	NFP 92:507
Reakcja na ogień (USA):	Tak	UL 723
Reakcja na ogień (Canada):	Tak	ULC s102.2
Pomieszczenia czyste i powiązane środowiska kontrolowane::	Class 3	EN ISO 14644-1

ŚWIADECTWO UŻYTKOWE

Bezpieczeństwo Systemów Dyspersji Powietrza:	Tak	UL 2518
--	-----	---------

DODATKOWE ATESTY

OEKO-TEX®:	Tak	OEKO-TEX® Standard 100
Atest PZH – BIP	Tak	

OPCJONALNE INNOWACJE FABRICAIR

All-in-One:	Tak
Pałąk 360°:	Tak

Zastrzeżenia

FabricAir® dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane techniczne, oświadczenia, informacje itp. wymienione w niniejszej Karcie Danych Technicznych dotyczące produktu i zastosowania produktu były dokładne i wiarygodne. Niemniej produkt będzie objęty gwarancjami lub rękojmią FabricAir® tylko wtedy, gdy ostateczne zastosowanie produktu zostanie zatwierdzone przez FabricAir® na piśmie. Żaden przedstawiciel nie jest upoważniony do zatwierdzenia ostatecznego użycia produktu w imieniu FabricAir®.