



FabricAir® Combi Eco 70

FabricAir® Combi Eco 70 to przepuszczalna, trudnopalna tkanina z certyfikatem Oeko-Tex 100, wykonana z barwionej w masie przędzy (dope dyed). Jest to mocna i trwała tkanina; można ją prać w pralce i zachowuje swoje wymiary po praniu (maksymalny skurcz 0,5%). Przepuszczalność jest jednolita (maks. 5% odchylenia) i uzyskana dzięki procesowi termofiksacji. Kolor jest głęboko osadzony w strukturze przędzy, co zapewnia większą odporność na blaknięcie, pranie oraz ekspozycję na promieniowanie UV. Produkcja tej tkaniny jest bardziej zrównoważona, ponieważ zużycie chemikaliów, zapotrzebowanie na tlen, a także zużycie wody i energii są niższe.

Tkanina jest klasyfikowana do pomieszczeń czystych oraz powiązanych środowisk kontrolowanych: Klasa czystości 3 (ISO 14644-1, Tabela 1).

Produkt objęty jest 10-letnią gwarancją i dostępny w 5 standardowych kolorach, z możliwością nadruku niestandardowych kolorów oraz wzorów.

WŁAŚCIWOŚCI	
Możliwość prania	Tak
Gwarancja (Lata)	10
Rozszerzona gwarancja (opcja)	Tak
Przepuszczalność	Tak
Ognioodporność	Tak

KOLORY STANDARDOWE	
3000 Biały	
3001 Niebieski	
3003 Ciemno szary	
3004 Czarny	
3006 Jasno szary	

DOSTĘPNE KOLORY I WZORY	
Nadruk kolorowy	
Druk jednolitych wzorów	
Nadruk szaty graficznej	Tak
Nadruk Logo	Tak
Nadruk napisów	Tak

KARTA TECHNICZNA: FabricAir® Combi Eco 70

WŁAŚCIWOŚCI

Typ tkaniny:	Polyester	Przędze barwione w masie
Waga:	275 (±7%) g/m ²	EN ISO 12127:1997
Grubość:	0,45 mm	EN ISO 5084:1996
Przepuszczalność:	40 (±5%) m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Wytrzymałość - Osnowa:	2700 N	EN ISO 13934-1
Wytrzymałość - Włókno:	800 N	EN ISO 13934-1
Kurczliwość:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Odporność na wysokie temperatury - ciągław:	od -40°C do +140°C	
Zmiękczenie:	+240°C	

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Reakcja na ogień (European Utnion):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reakcja na ogień (Denmark):t	Tak	DS 428
Reakcja na ogień (France):	M1	NFP 92:507
Reakcja na ogień (USA):	Tak	UL 723
Reakcja na ogień (Canada):	Tak	ULC s102.2
Pomieszczenia czyste i powiązane środowiska kontrolowane:	Class 3	EN ISO 14644-1

ŚWIADECTWO UŻYTKOWE

Bezpieczeństwo Systemów Dyspersji Powietrza:	Tak	UL 2518
--	-----	---------

DODATKOWE ATESTY

OEKO-TEX®:	Tak	OEKO-TEX® Standard 100
Atest PZH – BIP	Tak	

OPCJONALNE INNOWACJE FABRICAIR

All-in-One:	Tak
Pałąk 360°:	Tak

Zastrzeżenia

FabricAir® dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane techniczne, oświadczenia, informacje itp. wymienione w niniejszej Karcie Danych Technicznych dotyczące produktu i zastosowania produktu były dokładne i wiarygodne. Niemniej produkt będzie objęty gwarancjami lub rękojmią FabricAir® tylko wtedy, gdy ostateczne zastosowanie produktu zostanie zatwierdzone przez FabricAir® na piśmie. Żaden przedstawiciel nie jest upoważniony do zatwierdzenia ostatecznego użycia produktu w imieniu FabricAir®.