

FabricAir® Trevira

FabricAir® Combi 20, 60, 70, 80

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.

Vaske interval

Vi anbefaler at kanalerne vaskes 1-2 gange pr. år, når der benyttes det anbefalede F85/EU7-filter. Ved vask med dette interval kan kanalerne muligvis antage en grålig tone.

Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver.
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask.
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne kan tørretumbles ved max. 45°C (110°F) varm luft.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen. Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Combi 30, 65, 85, 90

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.

Vaske interval

Vi anbefaler, at man gør kanalerne rene 1 gang pr. år. Den normale rengøring kan være afbørstning eller støvsugning af kanalerne. Endvidere kan man tørre med fugtig klud eller svamp.

Ved kraftig tilsmudsning kan det være nødvendigt at maskinvaske. Følg da nedenstående vaskeanvisning.

Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling
Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen. Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Lite 5, 10, 15, 20

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.

Vaske interval

Vi anbefaler, at man gør kanalerne rene 1 gang pr. år. Den normale rengøring kan være afbørstning eller støvsugning af kanalerne. Endvidere kan man tørre med fugtig klud eller svamp.

Ved kraftig tilsmudsning kan det være nødvendigt at maskinvaske. Følg da nedenstående vaskeanvisning.

Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen. Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Glass FabricAir® Poly

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.

Vaske interval

Vi anbefaler, at man gør kanalerne rene 1 gang pr. år. Den normale rengøring kan være afbørstning eller støvsugning af kanalerne. Endvidere kan man tørre med fugtig klud eller svamp.

Man kan også benytte et rengøringsmiddel.



Vaskeanvisning

Bør ikke vaskes i maskine.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen. Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.