

FabricAir® Trevira

FabricAir® Combi 20, 60, 70, 80

Algemene informatie

Om een lange en optimale luchtverdeling te garanderen, is het noodzakelijk om de kanalen vrij van vuil en stof te houden. Een effectief onderhoud zorgt ervoor dat de kanalen de vereiste hoeveelheid lucht leveren en zorgt ook voor een optimale levensduur van het FabricAir® luchtverspreidingsstelsel.

Was frequentie

Wij adviseren dat de kanalen 1-2 keer worden gewassen per jaar bij gebruik van een F85 / EU7 filter. Bij het wassen van de kanalen met dit interval kan het witte doek echter een grijzige kleur aannemen.

Was procedure

- Optimaal witwasresultaat kan worden bereikt door de kanalen vóór het proces binnenstebuiten te keren. Als kanalen zijn gemaakt met All-in-One - verwijder de hoepels alvorens te wassen.
- Voorspoelen: 20°C (70°F) ca. 3 minuten zonder wasmiddel.
- Voorwas: 40°C (104°F) ongeveer 10 minuten. Hoeveelheden reinigingsmiddel zoals aanbevolen door de leverancier.
- Wassen: 40°C (104°F) ongeveer 20 minuten. Hoeveelheden reinigingsmiddel zoals aanbevolen door de leverancier.
- Na elke wasbeurt grondig uitspoelen.
- Voeg geen wasverzachter toe.
- Bevestig de kanalen zo mogelijk onmiddellijk na het wassen en centrifugeren. Als kanalen zijn gemaakt met All-in-One - plaats de hoepels na het wassen.
- Start het ventilatiesysteem om de kanalen te drogen.



Wasdroger

Droog op maximaal 45°C (110°F) hete lucht.

Opslag van de kanalen

Zorg ervoor dat de kanalen volledig droog zijn voordat u ze opvouwt. De kanalen moeten worden opgeslagen in een droge ruimte.

FabricAir® Combi 30, 65, 85, 90

Algemene informatie

Om een lange en optimale luchtverdeling te garanderen, is het noodzakelijk om de kanalen vrij van vuil en stof te houden. Een effectief onderhoud zorgt ervoor dat de kanalen de vereiste hoeveelheid lucht leveren en zorgt ook voor een optimale levensduur van het FabricAir® luchtverspreidingsstelsel.

Was frequentie

Wij adviseren dat de kanalen eenmaal per jaar worden schoongemaakt. De normale reiniging kan worden uitgevoerd door de kanalen af te borstelen of te stofzuigen. Bovendien zorgt een eenvoudig afvegen met een vochtige doek of spons voor de jaarlijkse reiniging.

Als de kanalen erg vuil zijn, kan het nodig zijn om in de machine te wassen. Volg bij het wassen van de wasmachine de wasinstructies hieronder.

Was procedure

- Optimaal witwasresultaat kan worden bereikt door de kanalen vóór het proces binnenstebuiten te keren. Als kanalen zijn gemaakt met All-in-One - verwijder de hoepels alvorens te wassen.
- Voorspoelen: 20°C (70°F) ca. 3 minuten zonder wasmiddel.
- Voorwas: 40°C (104°F) ongeveer 10 minuten. Hoeveelheden reinigingsmiddel zoals aanbevolen door de leverancier.
- Wassen: 40°C (104°F) ongeveer 20 minuten. Hoeveelheden reinigingsmiddel zoals aanbevolen door de leverancier.
- Na elke wasbeurt grondig uitspoelen.
- Voeg geen wasverzachter toe.
- Bevestig de kanalen zo mogelijk onmiddellijk na het wassen en centrifugeren. Als kanalen zijn gemaakt met All-in-One - plaats de hoepels na het wassen.
- Start het ventilatiesysteem om de kanalen te drogen.



Wasdroger

Gebruik geen wasdroger!

Opslag van de kanalen

Zorg ervoor dat de kanalen volledig droog zijn voordat u ze opvouwt. De kanalen moeten worden opgeslagen in een droge ruimte.

FabricAir® Lite 5, 10, 15, 20

Algemene informatie

Om een lange en optimale luchtverdeling te garanderen, is het noodzakelijk om de kanalen vrij van vuil en stof te houden. Een effectief onderhoud zorgt ervoor dat de kanalen de vereiste hoeveelheid lucht leveren en zorgt ook voor een optimale levensduur van het FabricAir® luchtverspreidingsstelsel.

Was frequentie

Wij adviseren dat de kanalen eenmaal per jaar worden schoongemaakt. De normale reiniging kan worden uitgevoerd door de kanalen af te borstelen of te stofzuigen. Bovendien zorgt een eenvoudig afvegen met een vochtige doek of spons voor de jaarlijkse reiniging.

Als de kanalen erg vuil zijn, kan het nodig zijn om in de machine te wassen. Volg bij het wassen van de wasmachine de wasinstructies hieronder.

Was procedure

- Optimaal witwasresultaat kan worden bereikt door de kanalen vóór het proces binnenstebuiten te keren. Als kanalen zijn gemaakt met All-in-One - verwijder de hoepels alvorens te wassen.
- Voorspoelen: 20°C (70°F) ca. 3 minuten zonder wasmiddel.
- Voorwas: 40°C (104°F) ongeveer 10 minuten. Hoeveelheden reinigingsmiddel zoals aanbevolen door de leverancier.
- Wassen: 40°C (104°F) ongeveer 20 minuten. Hoeveelheden reinigingsmiddel zoals aanbevolen door de leverancier.
- Na elke wasbeurt grondig uitspoelen.
- Voeg geen wasverzachter toe.
- Bevestig de kanalen zo mogelijk onmiddellijk na het wassen en centrifugeren. Als kanalen zijn gemaakt met All-in-One - plaats de hoepels na het wassen.
- Start het ventilatiesysteem om de kanalen te drogen.



Wasdroger

Gebruik geen wasdroger!

Opslag van de kanalen

Zorg ervoor dat de kanalen volledig droog zijn voordat u ze opvouwt. De kanalen moeten worden opgeslagen in een droge ruimte.

FabricAir® Glass FabricAir® Poly

Algemene informatie

Om een lange en optimale luchtverdeling te garanderen, is het noodzakelijk om de kanalen vrij van vuil en stof te houden. Een effectief onderhoud zorgt ervoor dat de kanalen de vereiste hoeveelheid lucht leveren en zorgt ook voor een optimale levensduur van het FabricAir® luchtverspreidingsstelsel.

Was frequentie

Wij adviseren dat de kanalen eenmaal per jaar worden schoongemaakt. De normale reiniging kan worden uitgevoerd door de kanalen af te borstelen of te stofzuigen. Bovendien zorgt een eenvoudig afvegen met een vochtige doek of spons voor de jaarlijkse reiniging.

U kunt ook een afwasmiddel gebruiken.

**Was procedure**

Niet in de machine wassen.

**Wasdroger**

Gebruik geen wasdroger!

Opslag van de kanalen

Zorg ervoor dat de kanalen volledig droog zijn voordat u ze opvouwt. De kanalen moeten worden opgeslagen in een droge ruimte.