

# FabricAir® Trevira

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden.

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Combi 20

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden.

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Combi 60

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden.

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Combi 70

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden.

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Combi 80

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden.

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Combi 30

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Combi 65

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Combi 85

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.



# FabricAir® Combi 90

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Lite 5

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Lite 10

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Lite 15

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Lite 20

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



## Waschanleitung

- Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen entfernen.
- Vorspülbad: 20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver
- Vorwäsche: 40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von Produzenten angegeben.
- Nach jeder Wäsche gründlich spülen.
- Benutzen Sie kein Spülmittel.
- Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern.
- Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.



## Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Glass

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



### Waschanleitung

Kanäle dürfen nicht wäschen werden!



### Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.

Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

# FabricAir® Poly

## Generelle Information

Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.



### Waschanleitung

Kanäle dürfen nicht waschen werden!



### Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

## Aufbewahrung der Textilkanäle

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.

Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.