

FabricAir® Trevira

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver.
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask.
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne kan tørretumbles ved max. 45°C (110°F) varm luft.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.
Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Combi 20

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver.
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask.
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne kan tørretumbles ved max. 45°C (110°F) varm luft.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.
Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Combi 60

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver.
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask.
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne kan tørretumbles ved max. 45°C (110°F) varm luft.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.
Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Combi 70

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver.
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask.
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne kan tørretumbles ved max. 45°C (110°F) varm luft.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.
Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Combi 80

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver.
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask.
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne kan tørretumbles ved max. 45°C (110°F) varm luft.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.
Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Combi 30

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.

Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Combi 65

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.

Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Combi 85

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.

Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Combi 90

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.

Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Lite 5

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.

Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Lite 10

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.

Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Lite 15

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.

Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Lite 20

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C (70°F) ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C (104°F) ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C (104°F) ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.

Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Glass

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

Bør ikke vaskes i maskine.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.
Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.

FabricAir® Poly

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

Bør ikke vaskes i maskine.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumbles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges sammen.
Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.