

# FabricAir® Trevira

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

En fazla 45°C (110°F)'de sıcak hava ile kurutunuz.

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Combi 20

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

En fazla 45°C (110°F)'de sıcak hava ile kurutunuz.

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Combi 60

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

En fazla 45°C (110°F)'de sıcak hava ile kurutunuz.

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Combi 70

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

En fazla 45°C (110°F)'de sıcak hava ile kurutunuz.

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Combi 80

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

En fazla 45°C (110°F)'de sıcak hava ile kurutunuz.

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Combi 30

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız.
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.



# FabricAir® Combi 65

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız.
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Combi 85

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız.
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.



# FabricAir® Combi 90

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız.
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Lite 5

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız.
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Lite 10

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız.
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Lite 15

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız.
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Lite 20

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız.
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

# FabricAir® Glass

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

Makinada yıkamayınız.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.



# FabricAir® Poly

## Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



## Yıkama prosedürü

Makinada yıkamayınız.



## Kurutma

Kurutma yapmayınız!

## Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.