

TEMİZLİK VE BAKIM

FABRICAIR® COMBI 80

Genel bilgi

Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar.



Yıkama prosedürü

- Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan önce kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
- Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)'de 3 dakika detarjansız
- Ön Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 10 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Yıkama: Yaklaşık 40°C (104°F)'de 20 dakika. Deterjan miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
- Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.
- Yumuşatıcı kullanmayınız.
- Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
- Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.



Kurutma

En fazla 45°C (110°F)'de sıcak hava ile kurutunuz.

Kanalların Depolanması

Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.