



FabricAir® Combi 90

FabricAir® Combi 90 hava geçirmeyen, alev yürütmez, anti-mikrobiyal ve Oeko-Tex 100 sertifikalı kumaştır. Hava geçirmeyen bir kumaş olması nedeniyle havanın kumaş yüzeyinden atıldığı FabFlow™ akış modeli için uygun değildir. Son derece güçlü ve dayanıklı bir kumaş modelidir.

Anti-mikrobiyal özelliğe sahiptir. Özellikle sıkı hijyen gereksinimleri olan alanlar için uygundur. Anti-mikrobiyal kaplama 10 yıkama dönemi boyunca tam performans gösterir. Makinede yıkanabilir ve yıkandıktan sonra boyutlarını korur (maksimum %0,5 çekme payı).

FabricAir® Combi 90 Cleanliness Class 3 temizoda standartlarını karşılar (ISO 14644-1 Table 1). 10 yıl garantilidir. 9 standart renk seçeneği bulunan FabricAir® Combi 90 kumaşlarda ayrıca özel baskılı desen ve özel renk seçenekleri de sunulur.

FabFlow haricinde tüm akış modelleri, askı tipleri ve FabricAir® VarioDuct™ ile uyumludur.

ÖZELLİKLER	
Yıkanabilir	Evet
Garanti, yıl	10
Anti-Mikrobiyal Kumaş	Evet
Hava Geçirmeyen Kumaş	Evet
Alev Geciktirici Kumaş	Evet

STANDART RENKLER	
3000 Beyaz	
3001 Mavi	
3002 Turuncu	
3003 Koyu Gri	
3004 Siyah	
3005 Kırmızı	
3006 Açık Gri	
3007 Yeşil	
3008 Ten Rengi	

MEVCUT RENKLER VE DESENLER	
Özel Renklere Boyanabilir	Hayır
Yüzey Baskı ile Renklendirilebilir	Evet
Desen Baskısı	Evet
Görsel Baskısı	Evet
Logo Baskısı	Evet
Yazı Baskısı	Evet

VERİ: FabricAir® Combi 90

ÖZELLİKLERİ

Kumaş türü:	Polyester	
Ağırlık:	300 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Kalınlık:	0,45 mm	EN ISO 5084:1996
Geçirgenlik:	0 m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Mukavemet - Sapma:	2700 N	EN ISO 13934-1
Mukavemet - Dokuma:	900 N	EN ISO 13934-1
Çekme payı:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Isıya dayanıklılık - sürekli:	itibaren -40°C at +140°C	
Isıya dayanıklılık - yumuşatma:	+240°C	

KOD UYUMU

Yangına tepki (Avrupa Birliği):	B-s1,d0	EN 13501-1
Yangına tepki (Danimarka):	Evet	DS 428
Yangına tepki (Fransa):	M1	NFP 92:507
Yangına tepki (Çin Halk Cumhuriyeti):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Yangına tepki (A.B.D.):	Evet	UL 723
Yangına tepki (Kanada):	Evet	ULC s102.2
Temizodalar ve benzeri kontrollü ortamlar:	Class 3	EN ISO 14644-1

PERFORMANS SERTİFİKALARI

Güvenli Hava Dağıtım Sistemleri:	Evet	UL 2518
----------------------------------	------	---------

EK ONAYLAR

Anti-microbial:	Evet	EN ISO 20645, AATCC 100
OEKO-TEX®:	Evet	OEKO-TEX® Standard 100

OPSİYONEL FABRICAİR YENİLİKLERİ

Hepsi bir arada mevcut:	Evet	
360° çemberler:	Evet	

Sorumluluk Reddi

FabricAir® bu teknik veri tablosunda listelenen ürün ve ürünün kullanımı ile ilgili tüm verilerin, beyanların, teknik bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu belirtir. Ancak, ürün yalnızca FabricAir® tarafından yazılı olarak onaylanmışsa, FabricAir® garantisi kapsamındadır. Hiçbir temsilci, ürünün FabricAir® adına nihai kullanımını onaylama yetkisine sahip değildir.

