



FabricAir® Lite 10

FabricAir® Lite 10 hava geçirmeyen, alev yürütmez ve Oeko-Tex 100 sertifikalı kumaştır. Kumaşın yapısı gereği FabFlow™ akış modeli ve uzun mesafeli hava atışları için kullanılan nozüller ve jetler için uygun değildir.

Makinede yıkanabilir ve yıkandıktan sonra boyutlarını korur (maksimum %0,5 çekme payı).

FabricAir® Lite 5 3 yıl garantilidir. 4 standart renk seçeneği sunulur.

ÖZELLİKLER	
Hafif	Evet
Yıkanabilir	Evet
Garanti, yıl	3
Hava Geçirmeyen Kumaş	Evet
Alev Geciktirici Kumaş	Evet

STANDART RENKLER	
7500 Beyaz	
7501 Mavi	
7503 Gri	
7504 Siyah	

MEVCUT RENKLER VE DESENLER	
Özel Renklere Boyanabilir	Hayır
Yüzey Baskı ile Renklendirilebilir	Hayır
Desen Baskısı	Hayır
Görsel Baskısı	Hayır
Logo Baskısı	Hayır
Yazı Baskısı	Hayır

VERİ: FabricAir® Lite 10

ÖZELLİKLERİ

Kumaş türü:	Polyester	
Ağırlık:	70 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Kalınlık:	0,09 mm	EN ISO 5084:1996
Geçirgenlik:	0 m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Mukavemet - Sapma:	570 N	EN ISO 13934-1
Mukavemet - Dokuma:	390 N	EN ISO 13934-1
Çekme payı:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Isıya dayanıklılık - sürekli:	İtibaren -40°C at +100°C	
Isıya dayanıklılık - yumuşatma:	+150°C	

KOD UYUMU

Yangına tepki (Avrupa Birliği):	B-s1,d0	EN 13501-1
Yangına tepki (Danimarka):	Evet	DS 428
Yangına tepki (Çin Halk Cumhuriyeti):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Temizodalar ve benzeri kontrollü ortamlar:	Class 3	EN ISO 14644-1

EK ONAYLAR

OEKO-TEX®:	Evet	OEKO-TEX® Standard 100
------------	------	------------------------

Sorumluluk Reddi

FabricAir® bu teknik veri tablosunda listelenen ürün ve ürünün kullanımı ile ilgili tüm verilerin, beyanların, teknik bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu belirtir. Ancak, ürün yalnızca FabricAir® tarafından yazılı olarak onaylanmışsa, FabricAir® garantisi kapsamındadır. Hiçbir temsilci, ürünün FabricAir® adına nihai kullanımını onaylama yetkisine sahip değildir.

