

FabricAir® Poly

FabricAir® Poly hava geçirmeyen uygun maliyetli bir kumaştır.

Ağır endüstriyel uygulamalarda izotermal havayı dağıtmak veya OriFlow™ akış modeli ile sıcak havayı dağıtmak için uygundur.

1 yıl garantilidir. Sadece beyaz renkte sunulur.

ÖZELLİKLER	
Hava Geçirmeyen Kumaş	Evet
Garanti, yıl	1

STANDART RENKLER	
5200 Beyaz	

MEVCUT RENKLER VE DESENLER	
Özel Renklere Boyanabilir	Hayır
Yüzey Baskı ile Renklendirilebilir	Hayır
Desen Baskısı	Hayır
Görsel Baskısı	Hayır
Logo Baskısı	Hayır
Yazı Baskısı	Hayır

VERİ: FabricAir® Poly

ÖZELLİKLERİ

Kumaş türü:	HDPE	
Ağırlık:	180 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Kalınlık:	0,187 mm	EN ISO 5084:1996
Geçirgenlik:	0 m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Mukavemet - Sapma:	850 N	EN ISO 13934-1
Mukavemet - Dokuma:	850 N	EN ISO 13934-1
Çekme payı:	- % Max.	EN ISO 5077
Isıya dayanıklılık - sürekli:	itibaren -40°C at +80°C	
Isıya dayanıklılık - yumuşatma:	+90°C	

KOD UYUMU

Yangına tepki (Kanada):	Evet	ULC s102.2
-------------------------	------	------------

Sorumluluk Reddi

FabricAir® bu teknik veri tablosunda listelenen ürün ve ürünün kullanımı ile ilgili tüm verilerin, beyanların, teknik bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu belirtir. Ancak, ürün yalnızca FabricAir® tarafından yazılı olarak onaylanmışsa, FabricAir® garantisi kapsamındadır. Hiçbir temsilci, ürünün FabricAir® adına nihai kullanımını onaylama yetkisine sahip değildir.

